

**KAESER**  
COMPRESSORS®



# מדחסי MOBILAIR®

מדחסים ביידיים עם SIGMA PROFILE בעל המוניטין הבינלאומי  
ספיקת אוויר 1.2 m<sup>3</sup>/min עד 48.1 m<sup>3</sup>/min

[www.kaeser.co.il](http://www.kaeser.co.il)

## סוגי מנוע – מנוע בנדין או מנוע חשמלי



| מנוע חשמלי |              |                   |              |                    |         |
|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------|
| M 13E      | M 17         | M 17 <sup>°</sup> | M 13         | דגם                |         |
| 1.2        | –            | 1.6               | 1.2          | m³/min             | 7 bar   |
| 42         |              | 57                | 42           | cfm                | 100 psi |
| 1.0        | –            | –                 | 1.0          | m³/min             | 10 bar  |
| 35         |              |                   | 35           | cfm                | 145 psi |
| 0.9        | –            | –                 | –            | m³/min             | 12 bar  |
| 32         |              |                   |              | cfm                | 175 psi |
| 0.85       | –            | –                 | 0.85         | m³/min             | 13 bar  |
| 30         |              |                   | 30           | cfm                | 190 psi |
| 0.75       | 1.0          | 1.0               | –            | m³/min             | 15 bar  |
| 27         | 35           | 35                |              | cfm                | 215 psi |
| Siemens    | Honda GX 630 | Honda GX 630      | Honda GX 630 | סוג מנוע           |         |
| 7.5        | 15.5         | 15.5              | 15.5         | kW                 |         |
| ○          | ○            | ○                 | ○            | הספק נקוב - מנוע   |         |
|            |              |                   |              | טיפול באוויר הדחוס |         |

\* עבור יצוא מחוץ ל- EU

## מחסטים קומפקטיים – עם בקרת Anti-Frost



| מנוע חשמלי |         |         |                   |                   |              |              |             |                    |         |
|------------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------|
| M 50E      | M 31E   | M 27E   | M 50 <sup>°</sup> | M 31 <sup>°</sup> | M 30         | M 27         | M 20        | דגם                |         |
| 5.0        | 3.15    | 2.6     | 5.0               | 3.15              | 2.9          | 2.6          | 2.0         | m³/min             | 7 bar   |
| 180        | 110     | 92      | 180               | 110               | 100          | 92           | 71          | cfm                | 100 psi |
| 3.8        | 2.6     | –       | –                 | 2.6               | –            | 2.1          | –           | m³/min             | 10 bar  |
| 135        | 92      |         |                   | 92                |              | 74           |             | cfm                | 145 psi |
| –          | 2.3     | –       | –                 | 2.3               | –            | 1.9          | –           | m³/min             | 12 bar  |
|            | 81      |         |                   | 81                |              | 67           |             | cfm                | 175 psi |
| –          | 1.9     | –       | –                 | 1.9               | –            | 1.6          | –           | m³/min             | 14 bar  |
|            | 67      |         |                   | 67                |              | 57           |             | cfm                | 200 psi |
| Siemens    | Siemens | Siemens | Kubota V1505T     | Kubota D1105T     | Kubota D1105 | Kubota D1105 | Kubota D722 | סוג מנוע           |         |
| 25         | 22      | 15      | 32.5              | 23.7              | 18.2         | 18.2         | 14.7        | kW                 |         |
| ○          | ○       | ○       | ○                 | ○                 | ○            | ○            | –           | הספק נקוב - מנוע   |         |
|            |         |         |                   |                   |              |              |             | טיפול באוויר הדחוס |         |
| –          | –       | –       | –                 | 6.5               | –            | 6.5          | –           | kVA                |         |
|            |         |         |                   |                   |              |              |             | גברטור אופציונלי   |         |

\* עבור יצוא מחוץ ל- EU

## מחסטים רב גוניים – אופציות רבות לצידוד כלוה



| אזור פליטה במוכה  |                  |               |                 |                    |                   |                           |                   |                    |         |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------|
| M 82              | M 65             | M 59          | M 58 utility    | M 100 <sup>°</sup> | M 70 <sup>°</sup> | M 57 utility <sup>°</sup> | M 57 <sup>°</sup> | דגם                |         |
| 8.4               | 6.6              | 5.5           | 5.1             | 10.6               | 7.0               | 5.4                       | 5.6               | m³/min             | 7 bar   |
| 295               | 230              | 195           | 180             | 375                | 250               | 190                       | 200               | cfm                | 100 psi |
| 6.8               | 5.6              | 4.7           | 4.35            | 8.5                | 5.4               | 4.7                       | –                 | m³/min             | 10 bar  |
| 240               | 195              | 165           | 155             | 300                | 190               | 165                       |                   | cfm                | 145 psi |
| 6.1               | –                | –             | –               | 7.2                | –                 | –                         | –                 | m³/min             | 12 bar  |
| 215               |                  |               |                 | 255                |                   |                           |                   | cfm                | 175 psi |
| 5.5               | 4.6              | 3.8           | –               | 6.4                | –                 | –                         | –                 | m³/min             | 14 bar  |
| 195               | 160              | 135           |                 | 225                |                   |                           |                   | cfm                | 200 psi |
| Kubota V3307-CR-T | Kubota V2403CR-T | Hatz 3H50TICD | Kubota V2403-CR | Kubota V3800 Di-T  | Kubota V2003-T    | Kubota V2403              | Kubota V2403      | סוג המנוע          |         |
| ○                 | ○                | ○             | ○               | ○                  | ○                 | ○                         | –                 | טיפול באוויר הדחוס |         |
| 13/ 8.5           | –                | 13/ 8.5       | –               | 13/ 8.5            | –                 | –                         | –                 | kVA                |         |
|                   |                  |               |                 |                    |                   |                           |                   | גברטור אופציונלי   |         |

\* עבור יצוא מחוץ ל- EU

